

FICHA TÉCNICA

# RENAUDWOOD

# RENAUDWOOD NATURAL 20X90



cerámica

**PORCELANITE**  
diseña tus sueños



Pared



Piso



Mate



Borde Natural



Comercial Moderado

USOS	ÁREAS DE USO	ICONO	GRADO DE DESTONIFICACIÓN
RM	<b>RESIDENCIAL MODERADO</b> Habitaciones, áreas sociales sin acceso directo a la calle, baños.	(I) Bajo	<b>I Bajo:</b> todas las piezas de la referencia son iguales, no hay variaciones ni de tono ni de diseño.
RG	<b>RESIDENCIAL GENERAL</b> cocinas, pasillos, áreas sociales, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas.	(II) Medio	<b>II Medio:</b> todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.
CM	<b>COMERCIAL MODERADO</b> puntos fijos, salas de reunión, oficinas e interior de locales comerciales con tráfico liviano.	(III) Alto	<b>III Alto:</b> no todas las piezas de una referencia son iguales. Se pueden encontrar variaciones de tonos y de diseños.
CG	<b>COMERCIAL GENERAL</b> Algunos exteriores, oficinas y locales comerciales con tráfico moderado.	(IV) Extremo	<b>IV Extremo:</b> hay variaciones notables de diseño y de tono entre varias piezas de un mismo producto.

## CARAS NATURALES DEL PRODUCTO



(I) Bajo



(II) Medio



(III) Alto



(IV) Extremo



DESTONIFICACIÓN

Todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.



Visita nuestra página web



## INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO ISO	CUMPLE
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	10545-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	10545-2	✓
Rectinidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	10545-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	10545-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	10545-2	✓
Calidad Superficial	La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	10545-2	✓

PROPIEDADES FÍSICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO ISO	CUMPLE
Absorción de agua	3 % < Eb ≤ 6 % (Grupo BIIa)	3% al 6%	10545-3	✓
Resistencia a la flexión Kg/cm <sup>2</sup>	≥ 250N		10545-4	✓
Resistencia al choque térmico	Requerido		10545-9	✓
Resistencia a la Abrasión	Clase		10545-7	Clase 4
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		10545- 11	✓
Coeficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.		ANSI A326.3	Clase 2

PROPIEDADES QUÍMICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO NTC	CUMPLE
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	10545-13	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3		10545-14	Clase 3

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los productos fabricados bajo la marca Porcelanite cumplen con las especificaciones de la norma técnica internacional ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 919. **Garantía del producto 5 años.**

### INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Porcelanite

País Origen: México

Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).

Tipo de superficie: Esmaltada (GL)

Método de fabricación: Método B, prensado en seco

Norma Técnica: Anexo J / ISO 13006

**Fabricado para:** Cerámica San Lorenzo Colombia SAS – NIT 900.081.294-1 Dirección: Centro Comercial San Roque, Oficina 305 Torre 3 Etapa 1 - Kra 5a. No. 11D-221 Sur, Cajicá

**Fabricante:** Porcelanite Lamosa S.A De C.V.

Tamaño Nominal: M 20,0 cm X 90,0 cm

Tamaño Fabricación: 199,8 mm X 900,2 mm X 10,2 mm

Tamaño modular

Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.

INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA	INFORMACIÓN PARA UNA CAJA	INFORMACIÓN PARA UN PALLET
Tipo de producto: Piso-Pared	Piezas por caja: 9	Número de cajas: 40
Tamaño nominal: 20x90	Área nominal caja: 1.62 m <sup>2</sup>	Área nominal pallet: 64.80 m <sup>2</sup>
Peso aprox. (kg) x pieza: 3,05kg	Peso Aprox. (kg) x caja: 27,5 kg	Peso Aprox. (kg) x pallet: 1,600 kg



¿Necesitas esta textura para tus renders?

Escanea este código

