


AURORA GOLD 75X75



Tipología | Marmoleado
Acabado | Brillante
Formato | 75x75 cm
Aplicación | Piso
Medio ambiente | Interior
Caras | 4
Variación tono | V2
Uso | Residencial General

Espesor 7,45mm

Lo mejor de
DOSmundos



AURORA GOLD 75X75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR ISO 13006, NBR 16919, ISO 13006, Superficie pulida según ANSI A326-3-2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Absorción de agua	6 % < Ev ≤ 10 %	ISO 10545-3	
Módulo de ruptura	≥ 800 N	ISO 10545-4	
Fuerza de ruptura	≥ 18 N/mm ²	ISO 10545-4	
Resistencia a la abrasión (PEI)	Clase 2	ISO 10545-5	
Resistencia al hielo *Recomendacion de fabricante	No Resiste	ISO 10545-12	
Coefficiente dinámico de fricción	Mojado < 0,4	NBR 16919	
Resistencia química	ISO 13006 ≥ B	ISO 10545-13	
Resistencia a la mancha	ISO 13006 ≥ 3	ISO 10545-14	

PROPIEDADES DIMENSIONALES NBR ISO 13006	RESULTADOS
Desviación de W/N	± 5 mm
Desviación de r/W (largo y ancho)	± 1,0 mm
Ortogonalidad	± 1,5 mm
Rectitud lateral	± 0,8 mm
Curvatura lateral	± 1,8 mm
Curvatura central	± 1,8 mm
Alabeo	± 1,8 mm
Desviación de e/eW (espesor)	± 0,5 mm
PROPIEDADES SUPERFICIALES NBR ISO 13006	RESULTADOS
Calidad Superficial	≥ 95%

AURORA GOLD 75X75



Caras: 4

Lo mejor de
DOSmundos

 **CARAS**
DIFERENCIADAS

CERÁMICA
RECTIFICADA

Formatos
GRANDES